

Onderhoudsinstructies

Om extra lang te kunnen genieten van uw hoogwaardige terrasoverkapping, tuinkamer, serre of vouwwand is het van belang dat u de volgende instructies opvolgt.

Aluminium

Voor het schoonmaken van het aluminium dient u nooit en te nimmer een schuurmiddel of chemisch materiaal te gebruiken. Hierdoor kan het aluminium ernstig beschadigd raken. Gebruik van zachte doeken, sponzen en voldoende water in combinatie met de Intexstore reinigingsproducten is aanbevolen. Voor het behoud van de terrasoverkapping adviseren wij u het aluminium frame tweemaal per jaar in Intex Polish & Wax te zetten.

Polycarbonaat

Dit materiaal is afkomstig van plastic en dient met grote zorgvuldigheid behandeld te worden. De beste manier om het materiaal te reinigen is door gebruik te maken van Ittalum Snelreiniger. Zeep met een neutrale zuurgraad, ruim voldoende water en een zachte spons of doek is in sommige gevallen ook voldoende.







Schuifbare daken (handmatig en elektrisch bediend)

Om beschadigingen en slijtage te voorkomen door opeenhoping van bladeren, gruis en ander vuil, raden wij u aan tweemaal per jaar de rails met een stevige kwast schoon te vegen alvorens u deze met water schoonspoelt. Indien u in een zandrijke omgeving woont dient dit vaker te gebeuren. Wrijf de onderkant van de terrasoverkapping schoon met een zachte doek. Wees voorzichtig met water. Houdt hierbij rekening met de elektrische verwarming en verlichting.

Maak ook regelmatig de goot schoon. Gebruik **nóóit** bleekwater, alcoholhoudende glasreiniger, spiritus, oplosmiddelen of andere chemische materialen. Deze kunnen de levensduur van de installatie ernstig verkorten en uw garantie doen laten vervallen.

Wanden

De onder- en bovenrails van de wanden dienen regelmatig te worden schoongemaakt en van vuil te worden ontdaan. Ook de aluminium onderdelen kunt u reinigen met Ittalum Snelreiniger en wederom behandelen met Ittalum Polish & Wax om de levensduur te vergroten.

Overig

Het is belangrijk dat de wand - waar de aluminiumprofielen aan bevestigd worden - waterdicht is. Door temperatuurwisselingen kan het volume van de materialen toenemen en afnemen. In sommige gevallen kunnen er scheuren of naden in de muur of wand ontstaan, waardoor water een kans ziet om naar binnen te komen. Controleert u de kitlaag regelmatig en laat deze vervangen indien nodig.